



L寸法 *公差±16mm

*14.4W/m出力タイプの対応可（最大直列10m）

*25mmピッチで特寸対応可

*ケーブル線特寸対応可（標準300mm）

【使用上のご注意】

- ・別途直流電源ユニットが必要となります。
- ・器具に過剰な力が加わる恐れがある場所では使用しないでください。
- ・電源からLEDモジュールまでのケーブル長は、1.25Sの場合10m以内を推奨しております。

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

色温度	照度	部番	部品名	材質	備考	入力電圧	24	V	型番	APO-10-XXXX-□□-△		
		①	LEDテープライト	シリコン	白（光源部 黄色）	入力電流	0.4	A/m				
2200K	840Lm/m	②	ケーブル線	シリコン	赤、黒線	消費電力	9.6	W/m	品名	APO 白色 9.6W仕様		
2700K	920Lm/m	③	-	-	-	演色性	90	Ra	L寸法 (mm)	XXXX=35~15010 (片側ケーブル) 39~15014 (両側ケーブル)		
3000K	970Lm/m	④	-	-	-	防水防塵	65	IP	色温度	□□=22、27、30、35、40、57		
3500K	960Lm/m	改訂日		改訂内容		使用環境温度	-25~45	°C	ケーブル	-		
4000K	980Lm/m	直列最大連結長 15m					端末	△=E (片側エンド処理)				
5700K	970Lm/m											
-	-											